ВолгаСтройТех
группа компаний

Бесплатный звонок по России ***8 800 505 93 99***
Вэб-сайт ***https://volga-st.ru/***
https://tehno-spektr.ru/
Эл. почта ***volga-st-2012@yandex.ru***

Бетононасос БН20с-33э

Технические характеристики:

Наименование	Показатели
Диаметр бетонопровода	Ø 125 мм
Рабочее давление	8 МПа
Производительность	От 18 до 20 м^3/ч
Расстояние подачи	горизонтально 350 м, вертикально 140 м
Рабочие цилиндры	Ø 140х800 мм
Объем приемного бункера	0,4 м^3
Высота загрузки в приемный бункер	1320 мм
Электрический двигатель	33 кВт
Объем гидравлического бака	200 л
Рабочее напряжение	380 В /50 Гц
Распределительный клапан	S - образный
Общий вес	2000 кг
Габаритные размеры ДхШхВ (мм)	4000х1500х1550
В комплект поставки включен бетонопровод 100 м	

Главный подающий насос - **Kawasaki**
Компоненты электронной системы управления – **OMRON/ SCHNEIDER**
Все элементы управления гидравлической системой (клапана, манометры, задвижки и т.д.) – **EATON/Parker**

Стоимость бетононасоса БН20с-33э составляет: _____

С оборудованием поставляется комплект ЗИП.

Инженерное сопровождение монтажа, наладка установки (шефмонтаж) и обучение персонала - _____. По срокам эти работы занимают от 7 до 10 рабочих дней, в зависимости от комплектации
Срок производства и поставки: 30 дней

volga-st.ru

Гарантия на оборудование: 2 года
Сервисное обслуживание: заключаем договора на сервисное текущее и плановое обслуживание, бесперебойное снабжение запасными частями.

Уточняйте стоимость и условия поставки:

8 800 505 93 99 - по бесплатному номеру

volga-st-2012@yandex.ru - отправьте заявку на почту

+7 927 891 83 30 – в любом удобном для Вас мессенджере

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию оборудования улучшающие его эксплуатационные и технические характеристики

volga-st.ru