Бесплатный звонок по России ***8 800 505 93 99***
Эл. почта ***info@volga-st.ru***
Вэб-сайт ***http://volga-st.ru/***

Дизельгенераторы

Модель	ДГ - 50	ДГ - 90	ДГ - 120	ДГ - 200	ДГ - 250	ДГ - 280	ДГ - 400	ДГ - 450
Мощность генератора	50 кВт	80 кВт	120 кВт	200 кВт	250 кВт	280 кВт	400 кВт	450 кВт
Мощность двигателя	92 кВт	110 кВт	163 кВт	231 кВт	284 кВт	341 кВт	448 кВт	470 кВт
Тип ДГ	Открытый, закрытый, автоматический, мобильный, шумоизолированный							
Номинальный расход топлива	215 г/кВт*час	210 г/кВт*час	210 г/кВт*час	200 г/кВт*час	210 г/кВт*час	204 г/кВт*час	203 г/кВт*час	203 г/кВт*час
Вес комплекта	950 кг	1120 кг	1400 кг	2200 кг	3100 кг	3250 кг	5000 кг	5300 кг

Дизельгенераторы могут комплектоваться различными типами обшивок и платформ. В зависимости от места нахождения и условий работы, выбирается требуемый тип.

- **Открытый** – самый простой и дешевый тип ДГ. Характерен отсутствующем внешним корпусом. Такой тип устанавливается в закрытые помещения, стационарно.

- **Закрытый** – ДГ имеет защитную внешнюю обшивку. Такой тип ДГ можно устанавливать на открытый территориях, защищен от воздействия осадков.

- **Шумоизолированный** – этот тип ДГ характерен тем, что защитный корпус имеет дополнительное внутреннее покрытие шимоизоляционными материалами. Данный тип предназначен для установки в местах, гдепредъявляются ограничения по шумности, не более 75dB.

- **Мобильный** – ДГ имеет на главной платформе колесную пару и прицепное устройство для транспортировки, оснащен тормозной системой.

- **Автоматический** – ДГ имеют внешнюю обшивку и систему автоматического пуска и остановки двигателя, при отключении и включении электроэнергии.

Стоимость уточняйте по телефону
бесплатной линии *8 800 505 93 99*
или отправьте заявку на почту *info@volga-st.ru*