

Бетононасос БН20с-33э



Технические характеристики:

| Наименование | Показатели |
|--|--|
| Диаметр бетонопровода | Ø125 мм |
| Рабочее давление | 8 МПа |
| Производительность | От 18 до 20 м ³ /ч |
| Расстояние подачи | горизонтально 350 м, вертикально 140 м |
| Рабочие цилиндры | Ø140x800 мм |
| Объем приемного бункера | 0,4 м ³ |
| Высота загрузки в приемный бункер | 1320 мм |
| Электрический двигатель | 33 кВт |
| Объем гидравлического бака | 200 л |
| Рабочее напряжение | 380 В /50 Гц |
| Распределительный клапан | S - образный |
| Общий вес | 2000 кг |
| Габаритные размеры ДхШхВ (мм) | 4000x1500x1550 |
| В комплект поставки включен бетонопровод 100 м | |

Главный подающий насос - **Kawasaki**

Компоненты электронной системы управления – **OMRON/ SCHNEIDER**

Все элементы управления гидравлической системой (клапана, манометры, задвижки и т.д.) – **EATON/Parker**

Стоимость бетононасоса БН20с-33э

уточняйте по телефону бесплатной линии **8 800 505 93 99**

или воспользуйтесь формой "**Заявка онлайн**" в правой стороне экрана

Срок производства и поставки: 45 дней

Гарантия на оборудование: 1 год