

Бетононасос БН20с-56д



Технические характеристики:

Наименование	Показатели
Диаметр бетонопровода	Ø125 мм
Рабочее давление	8 МПа
Производительность	От 18 до 20 м ³ /ч
Расстояние подачи	горизонтально 350 м, вертикально 140 м
Рабочие цилиндры	Ø140x1200 мм
Объем приемного бункера	0,4 м ³
Высота загрузки в приемный бункер	1320 мм
Дизельный двигатель	56 кВт
Объем гидравлического бака	200 л
Рабочее напряжение	380 В /50 Гц
Распределительный клапан	S - образный
Общий вес	2300 кг
Габаритные размеры ДхШхВ (мм)	4300x1500x1750
В комплект поставки включен бетонопровод 100 м	

Главный подающий насос - **Kawasaki**

Компоненты электронной системы управления – **OMRON/ SCHNEIDER**

Все элементы управления гидравлической системой (клапана, манометры, задвижки и т.д.) – **EATON/Parker**

Стоимость бетононасоса БН20с-56д

уточняйте по телефону бесплатной линии **8 800 505 93 99**

или воспользуйтесь формой "**Заявка онлайн**" в правой стороне экрана

Срок производства и поставки: 45 дней

Гарантия на оборудование: 1 год